

# Kunststoffschlauch PLN-8X1,25-RT

Teilenummer: 558219

FESTO

hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit.



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert  |
|------------------------------------|---|
| Außen-Durchmesser                  | 8 mm  |
| Durchflussrelevanter Biegeradius   | 50 mm   |
| Innen-Durchmesser                  | 5,9 mm  |
| Min. Biegeradius                   | 23 mm   |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 14 bar  |
| Zulassung                          | TÜV   |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>     |
| Lebensmitteltauglichkeit           | siehe erweiterte Werkstoffinformation   |
| Umgebungstemperatur                | -30 ... 80 °C   |
| Produktgewicht nach Länge          | 0,0214 kg/m   |
| Pneumatischer Anschluss            | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm<br>für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter<br>für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm |
| Farbe                              | rot   |
| Werkstoffhinweis                   | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform   |
| Werkstoff Schlauch                 | PE  |